



Werther koplamptester

Werther AnalooG Koplampafstelapparaat met Laser: Nauwkeurige en Efficiënte Afstelling

Het **Werther AnalooG Koplampafstelapparaat** met laser is de ideale oplossing voor het snel en nauwkeurig afstellen van koplampen. Dit apparaat is uitgerust met een lijnlaser die zorgt voor een rechte en correcte positionering ten opzichte van het voertuig, en een stiplaser om het midden van de koplamp eenvoudig te positioneren.

Belangrijke Kenmerken van het Werther Koplampafstelapparaat:

- **Lijnlaser:** Voor snelle en rechte positionering van het apparaat voor het voertuig.
- **Stiplaser:** Helpt bij het nauwkeurig positioneren van het midden voor de koplamp.
- **Verstelbaar projectiescherm:** Hoogte instelbaar en eenvoudig te blokkeren op de gewenste positie.
- **Draaibare projectorkast:** Geschikt voor gebruik met optionele vloerrails, wat de flexibiliteit verhoogt.
- **Instelbereik:** Projectiescherm met een daling van 0 - 4%, met volledige schaalverdeling voor precieze afstellingen.
- **Inclusief luxmeter:** Voor analoge uitlezing van lichtsterkte, wat bijdraagt aan nauwkeurige metingen.
- **Werkhoogte:** Instelbaar van 250 mm tot 1.400 mm, zodat het apparaat geschikt is voor verschillende voertuigtypes.

Dit koplampafstelapparaat biedt een combinatie van gebruiksgemak, precisie en aanpassingsmogelijkheden, waardoor het een uitstekende keuze is voor elke werkplaats die zich bezighoudt met voertuigonderhoud en -reparatie.

Verhoog de efficiëntie van jouw werkplaats en zorg voor de juiste verlichting van voertuigen met het Werther AnalooG Koplampafstelapparaat met Laser.

voorzien van lijnlaser voor het snel en recht
positioneren voor het voertuig

voorzien van stiplaser voor het positioneren midden
voor de koplamp

het projectiescherm is in hoogte verstelbaar en op
positie te blokkeren

de projectorkast is draaibaar en daardoor ook
geschikt voor de optionele vloerrails

instelbereik projectiescherm: 0 - 4% daling met
volledige schaalverdeling



inclusief: luxmeter met analoge uitlezing

werkhoogte: 250 - 1.400 mm