



Hunter schaarhefbrug

De Hunter uitlijnschaarhefbruggen zijn ideale oplossingen voor professionele werkplaatsen die kracht, precisie en veelzijdigheid vereisen.

De Hunter RX63K uitlijnschaarhefbrug biedt een hefvermogen van 6.300 kg, waardoor hij geschikt is voor een breed scala aan voertuigen, inclusief zware vrachtwagens en SUV's. De maximale wielbasis voor service bedraagt 4.750 mm, met een maximale wielbasis van 4.623 mm voor twee wielen en variërend van 4.013 mm tot 2.235 mm voor vier wielen. De hefhoogte van 1.829 mm zorgt voor een comfortabele werkhoogte. Met royale rijbanen van 5.359 x 660 mm en totale afmetingen van 6.820 x 2.350 mm, inclusief oprijplaten, biedt deze hefbrug optimale stabiliteit. De stijgtijd is 60 seconden en de daaltijd is 25 seconden, met dezelfde luchtdrukvereisten als de RX45K. Ook deze hefbrug wordt geleverd met twee demontabele opstapjes, maar exclusief draaiplaten.

De Hunter RX45K uitlijnschaarhefbrug heeft een indrukwekkend hefvermogen van 4.500 kg, geschikt voor diverse voertuigen van personenauto's tot lichte vrachtwagens. Met een maximale wielbasis voor service van 4.343 mm is hij perfect voor grotere voertuigen. Voor 2-wiel uitlijning bedraagt de maximale wielbasis 4.216 mm en voor 4-wiel uitlijning varieert deze van 2.235 mm tot 4.013 mm. De standaard hefhoogte van 1.829 mm biedt een optimale werkhoogte voor technici. De rijbanen zijn 4.864 x 610 mm groot en de totale afmetingen van de hefbrug, inclusief oprijplaten, zijn 6.128 x 2.248 mm met een oprijhoogte van 222 mm. De stijgtijd is 55 seconden en de daaltijd 25 seconden, met een benodigde luchtdruk tussen 9 en 10.3 bar. De hefbrug wordt geleverd met twee demontabele opstapjes, maar zonder draaiplaten.

De Hunter RX72K inbouw uitlijnschaarhefbrug heeft een indrukwekkend hefvermogen van 7.200 kg, ideaal voor de zwaarste voertuigen. Met een maximale wielbasis tot 4.750 mm voor service en variërend van 4.013 mm tot 2.235 mm voor vier wielen, is deze hefbrug zeer veelzijdig. De standaard hefhoogte vanaf de putvloer is 1.829 mm en de rijbanen meten 5.512 x 660 mm, wat zorgt voor stabiliteit tijdens het uitlijnen. De totale afmeting is 5.877 x 2.350 mm, met een inbouwdiepte van 387 mm. De stijgtijd is 60 seconden en de daaltijd 25 seconden, en ook deze hefbrug vereist een luchtdruk tussen 9 en 10.3 bar. Draaiplaten zijn niet inbegrepen, wat flexibiliteit biedt voor specifieke behoeften.

Al deze modellen zijn ontworpen voor betrouwbare prestaties en duurzaamheid in elke werkomgeving, waardoor ze perfect zijn voor uitlijning en onderhoud van voertuigen. Neem contact met ons op voor meer informatie over deze hefbruggen en ontdek hoe ze aan uw behoeften kunnen voldoen!

Stijgtijd: 60 sec

Daaltijd: 25 sec

Inclusief 2 demontabele opstapjes

Oprijhoogte: 273 mm

Hefvermogen: 6.300 kg

