



SLIFT wielvrije stempelhefbrug met opnameplateaus

Bij Explora bieden we de SLIFT stempelhefbrug met korte opnameplateaus, ideaal voor diverse voertuigen. Deze hefbrug heeft een stempelafstand van 1.350 mm en een hefvermogen van 3.500 kg. De overrijdhoogte bedraagt ongeveer 60 mm, en de effectieve slag is 1.900 mm. De hefstempels zijn hardverchroomd en hebben een diameter van 90 mm. De opnameplateaus zijn verstelbaar van 1.400 mm tot 2.000 mm, en het verstelbare bord is voorzien van rubber met afmetingen van 355 x 400 mm. Bovendien wordt de hefbrug geleverd met vier opnamerubbers van 150 x 150 x 80 mm (BOGK128).

De elektro-hydraulische pompunit is uitgerust met een onderolie motor in de cassette, wat zorgt voor een zeer geluidsarme werking. De aansluiting vereist een vermogen van 3.0 kW, 400V en 16A. Het systeem beschikt over een gescheiden hydraulisch systeem voor extra veiligheid en mechanische gelijkloop. De hefbrug heeft een hoge hefsnelheid, die lastafhankelijk ongeveer 35 seconden bedraagt. Voor extra veiligheid is er een CE-stop voetbeveiliging ingebouwd. De hefbrug is standaard verzinkt en de voetplaat van de cilinder is uitgevoerd in grijs, RAL7016.

Voor meer informatie over deze en andere hefbruggen die wij aanbieden, neem gerust contact met ons op.

Hefvermogen: 3.500 kg

CE-stop voetbeveiliging

Gescheiden hydraulisch systeem (veiligheid) met
mechanische gelijkloop

