



Rotary schaarhefbrug

De **Rotary schaarhefbrug** is ontworpen voor maximale efficiëntie en veiligheid in professionele werkplaatsen. Deze brug biedt een uitstekende combinatie van krachtige prestaties en gebruiksgemak, perfect voor het onderhoud en de uitlijning van verschillende voertuigen.

Kenmerken en Specificaties

- **Hefvermogen:** Met een indrukwekkend **hefvermogen van 4.200 kg** is deze schaarhefbrug geschikt voor een breed scala aan voertuigen.
- **Stijgtijd:** De stijgtijd bedraagt ongeveer **47 seconden**, waardoor u snel en efficiënt kunt werken.
- **Hefhoogte:**
 - **Opbouw:** Tot **2.070 mm**.
 - **Inbouw:** Tot **1.805 mm**.
- **Oprijhoogte:** Met een oprijhoogte van slechts **270 mm** is deze hefbrug ideaal voor voertuigen met een lage bodemvrijheid en is hij ook geschikt voor opbouw.
- **Synchronisatiesysteem:** Voorzien van een enkel uitgevoerd master-slave synchronisatiesysteem met automatische synchronisatie en mechanische vergrendeling voor extra veiligheid.
- **Afrijdbeveiliging:** De afrijdbeveiligingen aan de voor- en achterzijde zijn zo geplaatst dat ze de effectieve bruikbare lengte maximaliseren, wat zorgt voor een verbeterde toegankelijkheid.
- **Roestbescherming:** De brug is behandeld met een kataforese voor extra roestbescherming, wat de levensduur van de hefbrug verlengt.

Professionele Kwaliteit en Betrouwbaarheid

Met de **Rotary Schaarhefbrug** investeert u in een duurzame en betrouwbare oplossing voor al uw hefbehoeften. De combinatie van krachtige prestaties en een doordacht ontwerp zorgt ervoor dat deze hefbrug ideaal is voor zowel dagelijkse werkzaamheden als intensieve gebruikssituaties.

Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over deze schaarhefbrug en ontdek hoe hij uw werkplaats kan optimaliseren!

Stijgtijd +/-: 47 sec

Hefhoogte opbouw / inbouw: 2.070 / 1.805 mm,

Oprijhoogte: 270 mm.

4.200kg hefvermogen

