



Rotary wielvrije schaarhefbrug

Rotary Wielvrije Schaarhefbrug 3.5 Ton

Met een bouwhoogte van slechts 10 cm is deze schaarhefbrug perfect voor vloerinstallatie. Hij beschikt over pneumatisch bediende mechanische vergrendeling, wat zorgt voor extra veiligheid, vooral wanneer auto's langdurig hoog moeten worden gehouden in afwachting van onderdelen. Bij het bedienen van de daalknop stijgt de brug eerst om de vergrendeling vrij te geven voordat hij zakt. De brug heeft een kataforese behandeling ondergaan voor extra bescherming voordat hij gepoedercoat wordt. Deze hefbrug voldoet aan de NEN-EN1493 Europese norm en wordt standaard geleverd met het RAI keurmerk voor hefbruggen veiligheidskeuring.

Specificaties:

- Hefvermogen: 3.500 kg
- Hefhoogte: 1.900 mm
- Oprijhoogte: 100 mm
- Lengte rijbaan min/max: 1.420 - 1.950 mm
- Verlenging platform: kantelklep
- Breedte rijbaan: 800 mm
- Breedte hefbrug: 2.020 mm
- Slangaansluiting: links voor
- Slanglengte: 2.000 mm
- Kleur rijbaan en vloerframe: grijs RAL7012
- Kleur opritten: grijs RAL7012
- Kleur schaar delen: grijs RAL7040
- Rubber opnameblokken: 4x 40 mm hoog
- Aansluitwaarde: 400V, 50Hz, 2.6kW
- Perslucht: 10 bar

ROTDF30EXCATG - Rotary Wielvrije Schaarhefbrug 3.0 Ton

Deze veelzijdige schaarhefbrug met uitschuifdeel is ideaal voor het repareren van zowel lange als korte voertuigen. Net als de 3.5 ton variant, is deze brug voorzien van pneumatisch bediende mechanische vergrendeling, wat extra veiligheid biedt bij langdurig ophangen van voertuigen in afwachting van onderdelen. Bij het bedienen van de daalknop stijgt de brug eerst om de vergrendeling vrij te geven, waarna de brug veilig zakt. De brug is ook ondergaan een kataforese behandeling ter bescherming voor hij gepoedercoat wordt. Deze hefbrug voldoet eveneens aan de NEN-EN1493 Europese norm en wordt geleverd met het RAI keurmerk voor hefbruggen veiligheidskeuring.

Specificaties:

- Hefvermogen: 3.000 kg
- Hefhoogte: 1.900 mm
- Oprijhoogte: 105 mm
- Lengte rijbaan min/max: 1.385 - 2.278 mm
- Verlenging platform: kantelklep en uitschuifdeel (voorzijde)
- Breedte rijbaan: 900 mm
- Breedte hefbrug: 2.200 mm
- Slangaansluiting: links voor

Beide hefbruggen zijn ontworpen voor optimale veiligheid en functionaliteit in een professionele werkplaats, waardoor ze uitstekende keuzes zijn voor verschillende reparatiewerkzaamheden.

Hefvermogen: 3.000 kg tot 3.500kg

Hefhoogte: 1.900 mm

