



# HERKULES opbouwhefbrug met draagarmen en rijbanen

De **HERKULES opbouwhefbrug met draagarmen en rijbanen** is speciaal ontwikkeld voor de schadewerkplaats en biedt een efficiënte, ergonomische werkpositie voor diverse voertuigen. Dankzij het slimme ontwerp kan deze hefbrug zowel als inbouw- als opbouwversie worden geïnstalleerd, wat flexibiliteit biedt voor elke werkplaatsindeling.

Met een hefcapaciteit van 2.500 kg en een maximaal hefvermogen tot 930 mm is deze hefbrug uitstekend geschikt voor onderhoud en herstelwerkzaamheden. De minimale hoogte van de opname is 100 mm, wat gemakkelijk toegang biedt tot verschillende voertuigtypes. De maximale lengte van 3.545 mm maakt het mogelijk om een breed scala aan voertuigen te ondersteunen. Voor een soepele werking is een persluchtaansluiting van 6 bar vereist, en de hefbrug wordt bediend via een praktische wandmontage.

Het wielvrijstelsel van deze **HERKULES** hefbrug maakt onderhoud aan wielophangingen en remmen eenvoudig. Inclusief een set van vier centraaldelen voor het rijbaandeel, wat voorkomt dat de rijbanen verschuiven door krachten van oprijdende of uit de vering hangende wielen. Dit zorgt ervoor dat het rijbaandeel stabiel en goed gecentreerd blijft, zodat koppelen probleemloos blijft verlopen.

De kleurstelling is afgestemd op een professionele uitstraling: het middenstuk is blauw (RAL5009), het bovenframe en bedieningspaneel zijn grijs (RAL7045), en de schaar en vloerdelen zijn uitgevoerd in donkergrijs (RAL7021). Voor extra betrouwbaarheid en een lange levensduur wordt de hefbrug geleverd met 3 jaar garantie op de onderhoudsarme luchtbalg.

Kortom, de **HERKULES** opbouwhefbrug biedt alle functionaliteit en betrouwbaarheid die nodig is voor een efficiënte schadewerkplaats! Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie.

hefcapaciteit: 2.500 kg.

met wielvrijstelsel

gecentreerd

