



Finkbeiner EHB mobiele Hefkolommen

De Finkbeiner EHB® serie biedt mobiele hefkolommen speciaal ontworpen voor bedrijfsvoertuigen en specialistische voertuigen. Deze mobiele hefoplossingen zijn uiterst flexibel inzetbaar: er zijn geen vaste installaties nodig en een vlakke werkplaatsvloer volstaat. Zo blijft uw werkplaats veelzijdig in gebruik. Ideaal voor garages die ruimte-efficiënt willen werken.

Daarnaast zijn er speciale uitvoeringen beschikbaar voor buitengebruik of wasstraten, wat de EHB® serie tot een betrouwbare partner maakt in elke werkomgeving.

Specifieke voordelen en kenmerken Finkbeiner draadloze mobiele hefkolommen

- Standaard voorzien van verstelbare opname lepels
- Standaard lange opname lepels (385 mm) ook geschikt voor Super Singles banden
- Opnamelepels slechts 100 mm hoog: geschikt voor lage voertuigen
- Laag vloerframe hoogte oplopend van 100 – 140 mm t.b.v. lage voertuigen
- Door unieke engineering is de hefkolom zeer buigvast en licht van gewicht
- Effectieve hydraulische slag cilinder 1.750 mm, hefhoogte bedraagt **1.850 mm**
- **Snelle hef- en daaltijd** van respectievelijk 90 seconden
- **Direct (iets) zakken mogelijk**, zonder eerst omhoog te gaan
- Hydrauliek cilinder: zuiger naar boven uitgaand
 - hierdoor volledig beschermd in ieder hefhoogte en bij alle werkzaamheden
 - hierdoor geen smering van zuiger nodig
- Standaard onderhoudsvrije deep cycle batterijen
- 30 heffingen op deellast, **zeer energie zuinig** door toepassing van efficiënte aandrijving
- Iedere kolom voorzien van **10 m laadkabel en contactdoos** voor doorlussen, zodat er perset maar één 230V wcd benodigd is
- Laden ook tijdens gebruik mogelijk
- Synchronisatie door middel van proportionaal ventielen: **geheel traploos**
- **Soft Start**, traploze verhoging van de hefsnelheid
- **Soft Daal**, traploze verhoging van de daalsnelheid

- **“Vario Speed”** voor keuze normale hef- daalsnelheid of precisie hef- en daalsnelheid
- Voorzien van een “double load securing” middels hydraulische- en mechanische beveiligingen
- Vanaf 50 mm hefhoogte tot aan hoogste punt is de mechanische beveiliging actief. Ook bij uitgegeschakelde voedingspanning
- **Uniek en snel werkend automatisch** kolomhefsysteem voor eenvoudig verplaatsen
- **Automatische configuratie** van de set(s) hefkolommen > **niet bij iedere start aanmelden van alle kolommen d.m.v. sleutel**
- Geen gevoelig touch screen display
- Standaard uitbreidbaar naar 10 hefkolommen en tot 10 sets parallel te gebruiken
- Hoge beschermingsgraad IP 54
- Verzinkte hydrauliek leiding i.p.v. slangen.
- Alle laklagen in poedercoating aangebracht
- Voldoen aan laatste NEN 1493 norm
- **Groot LCD display** 116 x 57 mm met grafische weergave actieve kolommen,
- **positie van alle kolommen t.o.v. voertuig (!), hefhoogte, energie, etc.**

[Bekijk alle modellen hier](#)

Hefvermogen per kolom: 3.000 - 17.500 kg

Iedere kolom voorzien van 10 m laadkabel en contactdoos

Synchronisatie door middel van proportionaal ventielen: geheel traploos

Soft start, soft daal en vario speed

Automatische configuratie van de set(s) hefkolommen

Uniek en snel werkend automatisch



kolomhefsysteem