



Blitz Rotary Versnellingsbakkrik

Blitz biedt een breed scala aan **versnellingsbakkrikken**, ontworpen voor de **precieze en veilige demontage en montage** van versnellingsbakken en andere componenten. Met een **hefvermogen van 0,5 tot 2 ton** en een **cilinderslag van 1.100 mm**, zijn deze krikken onmisbaar in elke professionele werkplaats. Dankzij de **pneumatisch-hydraulische werking** en het **eenvoudige bedieningsconcept**, garanderen de Blitz versnellingsbakkrikken een efficiënte en veilige werkervaring.

Volledig Hydraulisch en Roestbestendig

De **volledig hydraulische hefinrichting** zorgt voor een krachtige en gecontroleerde lift. Bovendien wordt de **verchromde zuigerstang bij elke hef- en daalbeweging voorzien van een oliefilm**, wat de krik **roestbestendig** maakt en de levensduur aanzienlijk verlengt.

- ▣ **Hydraulisch hefmechanisme** voor optimale prestaties
- ▣ **Roestbestendige zuigerstang** met oliefilm voor extra bescherming
- ▣ **Grote cilinderslag** voor maximale werkhoogte

Maximale Stabiliteit en Veiligheid

De **Blitz versnellingsbakkrik** is ontworpen met een **laag zwaartepunt**, waardoor kantelen wordt voorkomen. Het **compacte voetpedaal** voorkomt onbedoelde bediening, en de **hoogwaardige coating** biedt uitstekende corrosiebescherming, zelfs in zware werkomgevingen.

- ▣ **Lage zwaartepunt** voorkomt kantelen
- ▣ **Compact voetpedaal** voor precieze bediening
- ▣ **Slijtvast en corrosiebestendig** dankzij een hoogwaardige coating

Verschillende Hefvermogens Beschikbaar

Blitz biedt versnellingsbakkrikken in verschillende modellen met een **hefvermogen van 0,5 tot 2 ton**, waardoor er altijd een geschikte oplossing is voor uw specifieke werkplaatsbehoefte.

[Bekijk alle modellen hier](#)

Hydraulische slag: 750 mm / 1.05 mm / 1.200 mm

Gewicht versnellingsbakkrik: 104/110 kg

