



Blitz hangende putkrik

De hangende putkrikken van Blitz onderscheiden zich door hun hoogwaardige materialen, innovatieve kenmerken en standaard een cilinderdiameter van 80 mm. Blitz levert twee typen hangende putkrikken: de **Vario-serie** en de **GHU-serie**.

Blitz S15 Vario - 15 ton, 800 mm Slag

De Blitz S15 Vario hangende putkrik biedt een doordacht veiligheidsconcept gecombineerd met ergonomisch gebruiksgemak. Dankzij de compacte, stabiele constructie wordt een hoge mate van veiligheid gegarandeerd, waarbij externe krachten en buismomenten worden gecompenseerd door de grote zuigerstangdiameter.

De bediening is intuïtief en biedt verschillende heffuncties:

- Snel heffen via drukknoppen
- Extra heffen met een luchtmotor
- Heffen met een pompstang
- Neerlaten met een hendel

Dankzij de extra lange cilindergeleiding kunnen zijdelingse krachten, zelfs bij het hijsen van lasten buiten het midden, probleemloos worden opgevangen.

Blitz GHU-serie - Meer dan 100 Standaardmodellen

De GHU-serie biedt een uitgebreide selectie van meer dan 100 hangende putkrikken, vervaardigd uit diverse materialen en geschikt voor alle conventionele putprofielen. Ze zijn ontworpen voor verschillende typen voertuigen en afgestemd op uiteenlopende werkplaatstoepassingen.

Kenmerken Blitz S15 Vario

- Twee laklagen voor optimale corrosiebescherming
- Geen storende hydraulische slangen
- Geleverd met universele rollen
- Hefcilinder kan snel terug naar de laagste stand, met en zonder last
- Antiroestpreventie: bij elke hef- en daalbeweging wordt een oliefilm aangebracht op de zuigerstang en binnenwand van de cilinder
- Verchroomde zuigerstang en pompzuiger voor een lange levensduur

Kenmerken Blitz GHU-serie

- Soepel lopend
- Duurzaam
- Volledig hydraulische hefunit
- Tijdbesparend
- Nauwkeurig
- Ergonomisch

Voordelen Blitz S15 Vario

- Compact ontwerp met maximale prestaties in de put
- Chassis met een bovengemiddeld verstelbereik
- Made in Germany – meer dan 125 jaar ervaring in hijstechnieken

Voordelen Blitz GHU-serie

- Verhoogde capaciteit
- Goedgekeurd door toonaangevende autofabrikanten – getest door OEM's
- Langdurige beschikbaarheid van reserveonderdelen

Hefvermogen 15 ton

Slag 800 mm

Montagegat 55 mm

Breedte chassis 800 – 1.100 mm

Hoogte chassis (vanaf) 285 mm

Bedrijfsdruk 10 bar

Gewicht (vanaf) 285 kg

