



MAHA MBT7250 remmentestbank

De MAHA remmentestbank MBT 7250 is geschikt voor zware voertuigen, transporters en personenwagens met asbelastingen tot 18 ton. Hierdoor ideaal voor APK keuringen en vrachtwagendiagnostiek in situaties met een hoge voertuigdoorvoer.

De tastrol met een diameter van 100 mm garandeert een meetbare dekking over alle bandenmaten en profielen. Omdat het mogelijk is om extra units aan te sluiten, kan de remtestbank worden gebruikt als basismodule voor het opzetten van complete teststraten.

Centrale verwerkingsunit

Het systeem is opgebouwd rondom een centrale verwerkingsunit die, ondersteunt door een PC of laptop, modulair uitgebreid kan worden tot het centrum van al uw APK-activiteiten. De centrale verwerkingsunit bevat zowel de elektronica voor de aansturing van de remmenbank als voor de verwerking van de testgegevens op de PC/laptop.

De grote hoeveelheid gegevens die u voor een test in moet voeren worden onder het kenteken opgeslagen zodat u bij de volgende test slechts het kenteken behoeft in te voeren om alle relevante gegevens weer op te roepen.

Eurostelsysteem software

Het toetsenbord en de muis staan op een uitschuifbare la om vervuiling te voorkomen. De software biedt de mogelijkheid om ook andere apparatuur zoals de viergastester, roetmeter, deeltjesteller en koplampmeter op hetzelfde systeem aan te sluiten.

De programma's voor harmonisatie en het afstellen van de voorijling worden standaard meegeleverd. Door de moderne can-bus techniek worden alle signalen vanuit de rollensets door één kabel naar de computer geleid.

Functionaliteiten MBT 7250

De MAHA MBT 7250 remmentestbank biedt vele functies die het professioneel testen van de remmen ondersteunen. Hierbij kunt u denken aan:

- Vertraagd automatisch inschakelen na het betreden van de remmentestbank

- Standaard automatische startbewaking om bandenschade te voorkomen
- Automatische uitrijhulp om de aangedreven assen makkelijker de testbank te kunnen verlaten
- Automatische uitschakeling na verlaten remmenbank

Leveringsomvang

- Uitlezing: op een LED 32" screen, waarop diverse simultaan uitlezingen aangesloten kunnen worden
- Bediening: via radiografische afstandsbediening met LCD beeldscherm
- Luchtdrukmeting: voor radiografische luchtdrukopnemer(s)
- Uitrijhulp: automatische inschakeling van de rollen waardoor eenvoudig uitgereden kan worden
- Extrapolatie: automatische berekening door de computer

[Bekijk alle modellen hier](#)

Maximale aslast 18.000 kg

Testsnelheid 3 km/uur

Meetbereik 0 - 40 kN

Aandrijfvermogen 2 x 11 kW

