



Blitz staande putkrikken vrij verrijdbaar

Hoogwaardige vrij verrijdbare hydraulische vloer putkrikken van de Duitse fabrikant Blitz – **Blitz M Basic / Plus / Premium**

Blitz putkrikken overtuigen met hun geïntegreerde dwarsophanging voor een optimaal veiligheidsconcept gecombineerd met ergonomisch bedieningscomfort. Het voordeel van de geïntegreerde dwarsophanging is dat het zorgt voor maximale bewegingsvrijheid.

Alle bedieningselementen zijn in kleur gemarkeerd; zo wordt op een effectieve manier voorkomen dat de putkrik op een verkeerde manier wordt bediend.

Blitz R 15/15	Basic	Plus	Premium
Hefvermogen	15 / 15 ton	15 / 15 ton	15 / 15 ton
Slag	1.200 mm	1.200 mm	1.200 mm
Hefsnelheid beladen	150 seconden	110 seconden	110 seconden
Daalsnelheid beladen	58 seconden	58 seconden	58 seconden
Pendiameter	55 mm	55 mm	55 mm
Breedte	820 mm	845 mm	-
Lengte	1.040 mm	1.200 mm	-
Maximale hoogte	2.168 mm	2.168 mm	2.175 mm
Totale hoogte	968 mm	968 mm	968 mm
Perslucht verbinding	10 - 15 bar	10 - 15 bar	10 - 15 bar
Bedrijfsdruk	298 bar	298 bar	298 bar
Gewicht	315 kg	310 kg	315 kg

[Bekijk alle modellen hier](#)

Volledig hydraulische hefinrichting

Slank design voor maximale bewegingsvrijheid

Extra lange cilinder geleiding

Bediening via voetpedalen

Traploos instelbare hefsnelheid

Beschermd tegen corrosie – 2-laags coating

