



## Blitz R staande putkrikken op rails

### Hoogwaardige vrij verrijdbare vloer putkrikken van de Duitse fabrikant Blitz

Ontdek hier de 15-20 ton hydraulische Blitz R-putkrikken die niet alleen overtuigen qua ontwerp, maar zeker ook vanwege hun veiligheid in combinatie met het ergonomisch bedieningscomfort. Zo zijn bijvoorbeeld alle bedieningselementen in kleur gemarkeerd, waardoor op een effectieve manier een verkeerde bediening wordt voorkomen.

**Blitz R Basic** - instapmodel Blitz putkrik met normale hef- en daalsnelheden en zonder afdekking

**Blitz R Plus** - het ontwerp voor de prijsbewuste ondernemer. Uitgerust met alle functies en slechts één bedieningsunit

**Blitz R Premium** - de geïntegreerde putkrik voor perfecte ergonomie op de werkplek. Met 30% hogere hefsnelheid en dubbelzijdige bediening

| <b>Blitz R 15/15</b> | <b>Basic</b>                         | <b>Plus</b>                          | <b>Premium</b>                       |
|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Hefvermogen          | 15 / 15 ton                          | 15 / 15 ton                          | 15 / 15 ton                          |
| Slag                 | 1.200 mm                             | 1.200 mm                             | 1.200 mm                             |
| Hefsnelheid beladen  | 150 seconden                         | 110 seconden                         | 110 seconden                         |
| Daalsnelheid beladen | 58 seconden                          | 58 seconden                          | 58 seconden                          |
| Pendiameter          | 55 mm                                | 55 mm                                | 55 mm                                |
| Breedte              | In overeenstemming met putafmetingen | In overeenstemming met putafmetingen | In overeenstemming met putafmetingen |
| Lengte               | 1.270 mm                             | 1.270 mm                             | 1.270 mm                             |
| Maximale hoogte      | 2.168 mm                             | 2.168 mm                             | 2.175 mm                             |
| Totale hoogte        | 968 mm                               | 968 mm                               | 968 mm                               |
| Perslucht verbinding | 10 - 15 bar                          | 10 - 15 bar                          | 10 - 15 bar                          |
| Bedrijfsdruk         | 298 bar                              | 298 bar                              | 298 bar                              |
| Gewicht              | In overeenstemming met putafmetingen | In overeenstemming met putafmetingen | In overeenstemming met putafmetingen |

[Bekijk alle modellen hier](#)

Slanke behuizing

Extra lange cilinder geleiding

Volledig hydraulische hefinrichting

Bediening via voetpedalen

Beschermt tegen corrosie - 2-laags coating

