



Rotary 2-koloms spindelhefbrug

Asymmetrische Elektro/Mechanische Spindel 2-kolomshefbrug

Bij **Explora** bieden we een **asymmetrische elektro/mechanische spindel 2-kolomshefbrug** met enkele bediening, perfect voor professionele werkplaatsen die betrouwbaarheid en efficiency eisen. Deze hefbrug is ook beschikbaar met **dubbele bediening** en een **energie-set** voor extra functionaliteit.

Specificaties van de Hefbrug

- **Kolomhoogte:** 3.223 mm
- **Totale Opbouwhoogte:** 4.150 mm
- **Maximale Hefhoogte:** 2.000 mm
- **Hefvermogen:** 3.200 kg, ideaal voor diverse voertuigen
- **Breedte tussen de Kolommen:** Variërend van 2.600 mm tot 2.700 mm
- **Heftijd:** Slechts 42 seconden, voor een snelle werking
- **Opnamehoogte:** Tussen 96 mm en 130 mm, geschikt voor lage voertuigen

Betrouwbare Prestaties en Veiligheid

Onze hefbruggen zijn ontworpen om aan verschillende behoeften te voldoen, met een focus op **betrouwbare prestaties** en **veiligheid**. De asymmetrische constructie biedt extra flexibiliteit bij het heffen en positioneren van voertuigen.

Gewichtsklassen

Deze hefbrug is leverbaar in de volgende gewichtsklassen:

- 3.200 kg
- 3.500 kg
- 4.500 kg

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over dit model en andere hefbruggen die wij aanbieden. Onze deskundige medewerkers staan klaar om u te helpen bij het maken van de juiste keuze voor uw werkplaats.

kolomhoogte: 3.223 mm

opbouwhoogte: 4.150 mm

maximale hefhoogte: 2.000 mm

hefvermogen: 3.200 kg

breedte tussen kolommen: 2.600 - 2.700 mm

heftijd: $\pm$ 42 sec

opnamehoogte: 96 - 130 m

