



Rotary 4-koloms hefbrug

Rotary Vlakke 4-Kolomshefbrug:

De *Rotary vlakke 4-kolomshefbrug* biedt een ideale oplossing voor werkplaatsen die maximale betrouwbaarheid en gebruiksgemak verlangen. Deze zware hefbrug is ontworpen met vlakke rijbanen en een lage oprijhoogte, perfect voor uiteenlopende voertuigtypes. De brug is afgewerkt met een luxe uitstraling, wat een professionele indruk geeft aan iedere werkplaats.

Belangrijkste kenmerken van de Rotary vlakke 4-kolomshefbrug:

- Vlakke rijbanen: Creëert een ruime werkplek onder het voertuig en verhoogt de efficiëntie van werkzaamheden.
- Lage oprijhoogte: Gemakkelijk toegankelijk voor diverse voertuigen zonder extra hulpmiddelen.
- Ruimtebesparend ontwerp: De hydraulische unit is compact geplaatst aan de linkerkant, wat meer ruimte in de werkplaats oplevert.
- Roestbescherming: Dankzij kataforese voorbehandeling en poedercoating is de brug goed beschermd tegen corrosie.
- Veiligheid: Voldoet aan de Europese norm EN-1493 en beschikt over het RAI-keurmerk voor hefbrugkeuring.

Beschikbaarheid en Advies De vlakke vierkolomshefbrug is beschikbaar in hefvermogens van 4.000 tot 8.000 kg. Neem contact met ons op voor meer informatie over het model dat het beste bij uw werkplaats past.

Rotary 4-Koloms Uitlijnhefbrug:

De *Rotary 4-koloms uitlijnhefbrug* biedt de perfecte balans tussen precisie en efficiency, ideaal voor nauwkeurige uitlijnwerkzaamheden. Met een geïntegreerde wielvrijheffer en uitsparingen voor draaitafels, is deze hefbrug ontworpen om voertuigen snel en eenvoudig uit te lijnen, wat de werkstroom in de garage optimaliseert.

Belangrijkste kenmerken van de Rotary 4-koloms uitlijnhefbrug:

- Maximaal hefvermogen: Verkrijgbaar in 4.000 kg, 5.000 kg, en 6.500 kg varianten.
- Geïntegreerde wielvrijheffer: Biedt de mogelijkheid om voertuigen met alle wielen vrij te heffen voor onderhoud.
- Luxe afwerking: Compacte hydraulische unit aan de linker voorste kolom, wat zorgt voor een efficiënte ruimte-indeling.
- Roestbescherming: De kataforese voorbehandeling en poedercoating bieden optimale bescherming tegen corrosie.
- Veiligheidskeurmerk: Voldoet aan EN-1493 en wordt geleverd met een RAI-keurmerk.

Professioneel Advies op Maat Onze experts helpen u graag bij het vinden van de juiste uitlijnhefbrug die past bij de behoeften van uw werkplaats. Vraag vrijblijvend advies en een offerte aan.

Rotary 4-Kolomshefbrug met Wielvrijheffer:

De *Rotary 4-kolomshefbrug met geïntegreerde wielvrijheffer* is een efficiënte oplossing voor werkplaatsen die behoefte hebben aan snelle en flexibele hefmogelijkheden. Met een hefvermogen van 4.000 kg en een extra hefhoogte via de wielvrijheffer is deze brug ideaal voor een breed scala aan voertuigen en toepassingen. Het ontwerp van deze brug zorgt ervoor dat voertuigen eenvoudig en veilig met alle wielen vrij kunnen worden geheven, wat toegankelijkheid en flexibiliteit bij onderhoud vergroot.

Geavanceerd Ontwerp en Specificaties

- Hefvermogen: 4.000 kg, met wielvrijheffer hefvermogen van 3.500 kg.
- Hefhoogte: Maximale hefhoogte van 1.915 mm, wielvrijheffer hefhoogte van 465 mm.
- Oprijhoogte: 160 mm, geschikt voor voertuigen met een lage bodemvrijheid.
- Afmetingen: Rijbaanlengte van 4.460 mm, breedte van 530 mm, totale bruglengte 5.418 mm, en een breedte (exclusief powerunit) van 3.155 mm.
- Stijgtijd: Ongeveer 35 seconden, wat zorgt voor efficiënte werkprocessen.
- Roestbescherming en Afwerking: Kataforese voorbehandeling en poedercoating bieden langdurige bescherming tegen roest; rijbanen en opritten in grijs (RAL7012) en kolommen in grijs (RAL7040).

Opties en Veiligheid

- Veiligheidscertificering: De brug voldoet aan EN-1493 en wordt geleverd met een RAI-keurmerk.
- Energieverbruik: Aansluitwaarde van 400V/50Hz met een vermogen van 2,6 kW en een werkdruk van 8-10 bar.

Maatwerk Opties en Contact Ook beschikbaar in een variant met langere rijbanen. Voor meer informatie over deze hefbrug en hoe hij uw werkplaats kan optimaliseren, neem contact met ons op voor een offerte op maat.

Waarom kiezen voor een Rotary Hefbrug?

- Duurzaamheid: Optimale bescherming tegen slijtage en corrosie voor intensief, dagelijks gebruik.
- Veiligheid en Keurmerken: Europese normen en RAI-keurmerk bieden garantie voor veilige en betrouwbare prestaties.
- Flexibiliteit en Efficiëntie: Van basishefbruggen tot specialistische modellen met uitlijn- en wielvrijheffuncties, Rotary biedt oplossingen op maat.

Vraag vrijblijvend advies aan en ontdek welke Rotary hefbrug de beste keuze is voor uw werkplaats!

Stijgtijd 43 sec

1 Rijbaan in breedte verstelbaar

Slank design voor optimale ruimtebesparing

