



SLIFT wielvrije stempelhefbrug met draagarmen

SLIFT Stempelhefbrug met Draagarmen: Efficiëntie en Kracht voor Diverse Voertuigtypes

Bij Explora hebben we een uitgebreid assortiment aan SLIFT stempelhefbruggen met draagarmen, ideaal voor werkplaatsen die werken met verschillende voertuiggewichten, waaronder bestelwagens. Deze hefbruggen zijn ontworpen met oog voor veiligheid, efficiëntie, en duurzaamheid. Ze zijn beschikbaar in gewichtsklassen van 3.500 kg, 4.500 kg, en 5.000 kg.

Belangrijkste Kenmerken en Specificaties:

Stempelafstand: 2.500 mm, waardoor hij geschikt is voor een breed scala aan voertuigtypes.

Verstelbare Opnamehoogte: Van 78 tot 109 mm, wat flexibiliteit biedt bij het positioneren van voertuigen.

Hefhoogte: Varieert van 1.978 tot 2.009 mm, wat zorgt voor optimale werkruimte onder het voertuig.

Doorrijbreedte: 2.180 mm, zodat ook bredere voertuigen eenvoudig kunnen worden opgeheven.

Uitschuifbare Draagarmen: Draagarmen zijn in drie delen uitschuifbaar, wat extra flexibiliteit en bereik biedt.

Duurzaamheid en Veiligheid De hefstempels zijn vervaardigd uit massief, hardverchroomd materiaal met een diameter van 125 mm voor optimale levensduur. De pompunit is uitgerust met een elektro-hydraulisch aangedreven onderoliemotor in de cassette, wat zorgt voor een geluidsarme werking. Met een aansluitvermogen van 3.0 kW, 400V, en 16A in combinatie met een gescheiden hydraulisch systeem, biedt deze brug extra veiligheid en efficiëntie.

Efficiëntie in Gebruik Dankzij een lastafhankelijke hefsnelheid van ongeveer 35 seconden kunnen werkzaamheden snel en soepel worden uitgevoerd. Voor extra veiligheid is de brug uitgerust met een CE-Stop voetbeveiliging, zodat het werkproces veilig verloopt.

Ideaal voor Bestelwagens Deze hefbrug is perfect geschikt voor bestelwagens, maar is niet ontworpen voor voertuigen met een lange wielbasis. Onze SLIFT stempelhefbruggen voldoen aan de hoogste eisen voor moderne werkplaatsen.

SLIFT Stempelhefbrug met Sportwagen Draagarmen: Speciaal voor Lage Voertuigen en Sportwagens

Voor sportwagens en andere lage voertuigen biedt Explora de SLIFT stempelhefbrug met sportwagen draagarmen. Dit model biedt niet alleen krachtige prestaties en veiligheid, maar is ook geoptimaliseerd voor voertuigen met een lagere opbouw, ideaal voor autoliefhebbers en gespecialiseerde werkplaatsen.

Technische Specificaties:

Hefvermogen: 3.500 kg, ideaal voor sportwagens en lichte voertuigen.

Stempelafstand: 2.500 mm, wat zorgt voor een stabiele hefsituatie.

Opnamehoogte: Variabel tussen 78 en 109 mm, ideaal voor lage voertuigen.

Hefhoogte: 1.978 tot 2.009 mm, wat voldoende ruimte biedt voor onderhoudswerkzaamheden.

Doorrijbreedte: 2.180 mm, flexibel genoeg voor verschillende voertuigafmetingen.

Duurzaamheid en Veiligheid De stempels zijn gemaakt van hardverchroomd materiaal met een diameter van 125 mm voor langdurige duurzaamheid. De elektro-hydraulische pompunit met onderoliemotor in de cassette is geluidsarm, werkt op 3.0 kW, 400V, 16A, en biedt extra veiligheid dankzij een gescheiden hydraulisch systeem en mechanische gelijkloop voor een stabiele hefbeweging.

Efficiëntie in Gebruik Met een lastafhankelijke hefsnelheid van ongeveer 35 seconden kunt u efficiënt werken. Voor de veiligheid is een CE-stop voetbeveiliging toegevoegd, wat extra bescherming biedt. De kopplaat van de cilinder is afgewerkt in grijs (RAL7016) voor een professionele uitstraling.

Perfect voor Sportwagens De sportwagen draagarmen zorgen ervoor dat de lage dorpel van sportwagens de brug niet raakt, wat schade voorkomt. Dit maakt de SLIFT stempelhefbrug met sportwagen draagarmen een uitstekende keuze voor sportwagenliefhebbers en professionele werkplaatsen die werken met lage voertuigen.

SLIFT Stempelhefbrug met Draagarmen (Square Techniek): Voor Zware Voertuigen en Veilige Hefbewegingen

Explora biedt ook de robuuste SLIFT stempelhefbrug met Square techniek, een model met een indrukwekkend hefvermogen van 5.500 kg. Ontworpen voor professionele werkplaatsen, biedt deze hefbrug een betrouwbare oplossing voor het heffen van zwaardere voertuigen met behoud van veiligheid en efficiëntie.

Technische Specificaties:

Hefvermogen: 5.500 kg, ideaal voor bredere en zwaardere voertuigen.

Stempelafstand: 2.500 mm voor maximale stabiliteit tijdens het heffen.

Opnamehoogte: 84 mm tot 115 mm, geschikt voor diverse voertuigtypen.

Maximale Hefhoogte: Tot 2.005 mm, wat voldoende ruimte biedt voor werkzaamheden onder het voertuig.

Doorrijbreedte: 2.185 mm, wat ruime toegang biedt voor brede voertuigen.

Geavanceerde Ontwerpen en Draagarmen De brug is voorzien van 3-delige draagarmen en een 45-graden geleidebuis van 180 x 180 mm, met een hogedruk hefcilinder geïntegreerd in de geleidebuizen. Deze constructie zorgt voor een gelijkmatige en stabiele beweging.

Duurzaamheid en Veiligheid De elektro-hydraulische pompunit met onderoliemotor in de cassette biedt een stille werking. Met een vermogen van 3.0 kW, 400V en 16A is de hefbrug zeer betrouwbaar. Het gescheiden hydraulische systeem verhoogt de veiligheid, terwijl de mechanische gelijkloop zorgt voor een gelijkmatige hefbeweging.

Efficiëntie in Gebruik De hefsnelheid bedraagt ongeveer 40 seconden, afhankelijk van de last, wat zorgt voor een efficiënt werkproces. Voor extra veiligheid is de brug voorzien van een CE-Stop voetbeveiliging voor een veilige werkomgeving.

Waarom kiezen voor SLIFT Hefbruggen bij Explora?

Diversiteit en Toepasbaarheid: Geschikt voor lichte voertuigen, sportwagens, bestelwagens en zwaardere voertuigen.

Geavanceerde Veiligheidskenmerken: Alle modellen voldoen aan CE-veiligheidsnormen met gescheiden hydraulische systemen en CE-Stop voetbeveiligingen.

Ruimtebesparend en Efficiënt: Slanke ontwerpen die geoptimaliseerd zijn voor verschillende voertuigafmetingen en professionele werkplaatsen.

Voor vragen of meer informatie over de verschillende SLIFT stempelhefbruggen en hoe ze aan uw werkplaatsbehoeften kunnen voldoen, neem gerust contact met ons op.

Hefvermogen 3.500kg

Mechanische gelijkloop

3-delige draagarmen

Hoge hefsnelheid lastafhankelijk 35 seconden

