



SLIFT stempelhefbrug met rijbanen

SLIFT Stempelhefbrug met Rijbanen

De SLIFT stempelhefbrug met rijbanen is ontworpen voor werkplaatsen die een betrouwbare en duurzame hefoplossing zoeken voor voertuigen tot 3.500 kg. Deze hefbrug biedt optimale stabiliteit, geluidsarme werking, en verhoogde veiligheid door de geavanceerde CE-stop voetbeveiliging.

Belangrijkste Kenmerken en Specificaties:

- **Hefvermogen:** 3.500 kg
- **Afmetingen Rijbanen:** 4.400 x 617 mm
- **Oprijplaten Lengte:** 1.000 mm (RAL3002 rood)
- **Oprijhoogte:** Ca. 135 mm
- **Hefhoogte:** Maximaal 1.986 mm
- **Ruimte tussen Rijbanen:** 838 mm
- **Stempelafstand:** 1.350 mm
- **Materiaal Hefstempels:** Hardverchroomd, massief, diameter 125 mm
- **Pompunit:** Elektro-hydraulische onderoliermotor, zeer geluidsarm
- **Aansluiting:** 3.0 kW, 400V, 16A
- **Veiligheid:** Gescheiden hydraulisch systeem en mechanische gelijkloop
- **Hefsnelheid:** Lastafhankelijk, ca. 35 seconden
- **Kleur:** Rijbanen in antracietgrijs (RAL7016), oprijkleppen en eindstops in rood

SLIFT Stempelhefbrug met Rijbanen en Wielvrij Opname (Maestro)

Deze variant van de SLIFT hefbrug met rijbanen biedt een wielvrije opname voor extra flexibiliteit en gebruiksgemak, perfect voor voertuigen tot 3.500 kg.

Belangrijkste Kenmerken en Specificaties:

- **Hefvermogen:** 3.500 kg
- **Afmetingen Rijbanen:** 4.400 x 617 mm
- **Oprijplaten Lengte:** 1.000 mm (RAL3002 rood)
- **Oprijhoogte:** Ca. 135 mm
- **Hefhoogte:** Maximaal 1.986 mm
- **Ruimte tussen Rijbanen:** 838 mm
- **Stempelafstand:** 1.350 mm
- **Materiaal Hefstempels:** Hardverchroomd, massief, diameter 125 mm

- **Pompunit:** Elektro-hydraulische onderoliermotor, zeer geluidsarm
- **Aansluiting:** 3.0 kW, 400V, 16A
- **Veiligheid:** Gescheiden hydraulisch systeem en mechanische gelijkloop
- **Hefsnellheid:** Lastafhankelijk, ca. 35 seconden
- **Kleur:** Rijbanen in antracietgrijs (RAL7016), oprijkleppen en eindstops in rood

SLIFT Stempelhefbrug met Rijbanen voor Zwaardere Voertuigen

Ontworpen voor voertuigen tot 5.000 kg, biedt deze SLIFT stempelhefbrug met rijbanen een robuuste en betrouwbare oplossing voor het heffen van grotere en zwaardere voertuigen.

Belangrijkste Kenmerken en Specificaties:

- **Hefvermogen:** 5.000 kg
- **Afmetingen Rijbanen:** 4.800 x 617 mm
- **Oprijplaten Lengte:** 1.000 mm (RAL3002 rood)
- **Oprijhoogte:** Ca. 160 mm
- **Hefhoogte:** Maximaal 2.020 mm
- **Totale Breedte:** 2.148 mm
- **Stempelafstand:** 1.350 mm
- **Materiaal Hefstempels:** Hardverchroomd, massief, diameter 125 mm
- **Pompunit:** Elektro-hydraulische onderoliermotor, zeer geluidsarm
- **Aansluiting:** 3.0 kW, 400V, 16A
- **Veiligheid:** Gescheiden hydraulisch systeem en mechanische gelijkloop
- **Hefsnellheid:** Lastafhankelijk, ca. 35 seconden
- **Kleur:** Rijbanen in antracietgrijs (RAL7016), oprijkleppen en eindstops in rood

Hefsnellheid: Lastafhankelijk, ca. 35 seconden

Hefhoogte: Maximaal 2.020 mm

Hefvermogen: 3.500 tot 5.000 kg

