



MAHA staande putkrik vrij verrijdbaar

MAHA's staande putkrik vrij verrijdbaar of middels railsysteem - zeer gebruiksvriendelijk

De staande kuilheffer met hydraulische pneumatische bediening is zeer gebruiksvriendelijk. De putkrik laat zich traploos besturen. Met een hard verchromde cilinder maakt hij een slag van 750 of 1.200 mm. Het hefvermogen van 16.5 t/m 20 ton is al vanaf 8 (telescoopcilinder) of 11 (enkele cilinder) bar luchtdruk beschikbaar. Daarnaast heeft hij een pneumatische aansturing voor het snel stijgen tot aan de last van de piston.

Veel mogelijkheden

Door de lange slag van 1.200 mm is de krik, naast het heffen van de as, ook bruikbaar voor het uit en inbouwen van componenten. Doordat de wielen verend zijn opgehangen laten ze het draagframe onder belasting op de vloer rusten. Boven de 800 kg steunt het draagframe op de vloer. Het draagframe is vlak en kan door zijn hoogte van 160 mm ook dienst doen als opstap hulp.

Afstandsbediening

De putkrik is voorzien van een afstandsbediening. Op deze manier is de krik van beide kanten eenvoudig te bedienen en positioneren. Verder bieden onze kuilheffers zeer veel mogelijkheden voor onder meer diverse soorten opnames, dwars traversen en afsteun systemen.

Technische details

Hefvermogen	16.500 - 20.000 kg
Slag	750 of 1.200 mm
Opname frame	Ø 45 mm
Bouwhoogte	Vanaf 890 mm of naar keuze

[Bekijk alle modellen hier](#)

Leverbaar in twee uitvoeringen, enkele (star) of 2/3 cilinders (telescopisch)

Lange slag van 750 of 1.200 mm

Met afstandsbediening

