



Blitz Rotary Master Versnellingsbakkrik

Air-hydraulische Transmissieheffer voor Precisiewerk

De **Master Jack 2.5 transmissieheffer** is dé keuze voor wie op zoek is naar een robuuste, precieze en veilige oplossing voor het heffen van transmissies of aggregaten tot **2,5 ton**. Deze **Made in Germany** hefinrichting blinkt uit in bedieningscomfort, veiligheid en duurzaamheid – ideaal voor professioneel gebruik in werkplaatsen of industriële omgevingen.

Belangrijkste kenmerken:

- **Hevermogen tot 2.500 kg (optioneel 4.000 kg)**
- **Slag van 1100 mm** – ruim hefbereik
- **Air-hydraulische werking** met voetbediening
- **Intuïtieve 4-voudige bediening** – volledig afgestemd op de gebruiker
- **Compact en stevig ontwerp** met laag zwaartepunt – stabiel en kantelvrij
- **Geïntegreerde parkeerremmen** voor maximale veiligheid
- **Automatisch zakkend chassis vanaf 0,8 ton belasting**
- **Volledig hydraulisch systeem** – voorkomt roestvorming
- **Hard verchromde zuiger- en pompzuigers** – extra slijtvast en corrosiebestendig
- **2-laags coating** – duurzame corrosiebescherming

De bodemplaat is volledig toegankelijk en functioneert als stabiele basis. Bovendien beschikt het chassis over **geïntegreerde gereedschapshouders** – ideaal voor efficiënt werken.

Duurzaam en onderhoudsarm

De Master Jack 2.5 is ontworpen voor langdurig gebruik in veeleisende werkomgevingen. Dankzij de volledige **hydraulische smering bij elke slag** en de **slijtvaste coating** blijft dit apparaat betrouwbaar en onderhoudsarm, zelfs bij intensief

gebruik.

Master Jack 2.5 - Professionele transmissieheffer met precisie, kracht en Duitse degelijkheid.

Bron: interne productspecificatie Master Jack 2.5 (fabrikantgegevens)

[Bekijk alle modellen hier](#)

Voetbediende luchtmotor voor moeiteloos heffen
van zware lasten

Snelheffing met hydraulisch-pneumatische functie:
snel naar het opneempunt

Traploze en gevoelige hoogteverstelling - perfect
voor nauwkeurig werk

Gecontroleerd dalen via hendel of voetpedaal

Geforceerde terugloop - snelle terugkeer van de
zuiger met of zonder belasting

Hevermogen tot 2.500 kg (optioneel 4.000 kg)

Slag van 1100 mm - ruim hefbereik

